

FABRICANTE AUTORIZADO POR

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



EQUIPO FUTURO 3D DE 30 TONELADAS

Unidad **FUTURO 3D** de 30 toneladas de capacidad. Totalmente hidráulica. Para arrastre y salvamento de un vehículo de tipo "D". Para instalarse en vehículos con las siguientes características:

PBV	MINIMO	MAXIMO	D.C.E	MIN CABINA CONV	MIN CABINA ABATIBLE	TRANSMISION
PESO BRUTO VEHICULAR	46,000 LBS		DISTANCIA ENTRE CABINA Y EJE TRASERO			MANUAL

COMPONENTES DEL EQUIPO:

Carrocería fabricada en acero de alta resistencia y capacidad a la torsión con diseño aerodinámico, piso antiderrapante
Amplias cajuelas en laterales de la unidad iluminada al interior con tecnología led
Base protectora de cabina tipo lámina

SISTEMA HIDRAULICO:

(PTO) Toma de fuerza de activador neumático
Bomba hidráulica y Kit de mangueras para el sistema hidráulico.
Pluma de rescate tipo recovery con extensión
Dos pistones hidráulicos para elevación de pluma con válvula de seguridad
Un pistón hidráulico para extensión de pluma
Dos malacates (winch) hidráulicos de 30,000 lb (13,607 Kg).
Sistema destorcedor de cable con liberador neumático
Dos cables de acero (estrobo) de 5/8 x 40 m. con gancho.
Banco de válvulas de 9 vías
Válvulas de seguridad hidráulica en los pistones de elevación de la pluma y Under lift
Under Lift con doble extensión hidráulica de 32,000 lb. (14.514 kg) De capacidad.
Pistón de inclinación reforzado para levante de carga.
Controles de mando iluminados con led (uno en cada costado de la unidad)
Tanque de aceite con filtro de retorno integrado
Sistema de estabilizadores traseros con bases removibles

SISTEMA ELECTRICO:

Torreta de ultima generación led
Luces reglamentarias de leds, (STOP – CUARTO - DIRECCIONALES)
4 faros de trabajo en led, posicionados, 2 en base de protectora de cabina y 2 en Under lift.
Alarma de reversa
Panel switch en cabina control de torreta y faros
Receptor conector hembra de luces auxiliares
Control inalámbrico para operación de under lift

ACCESORIOS DE TRABAJO:

4 juegos de horquillas para enganche por ejes
2 Cadenas de 5/8" x 3 m.
1 cadena de 1/2" por 4 m.
1 cadena de 3/8 por 5 m.
Manual de operación y mantenimiento.

Av. Solidaridad Iberoamericana #2853-A, Las Pintitas. El Salto Jalisco, México.

TEL: (33) 36 95 39 36 WhatsApp (33) 16 58 18 35

Insta / Face: GrupoIndustrialDuran - Twitter: @duranindustrias



www.gruasarticuladas.com

ASPECTOS MODIFICABLES “PERSONALIZACION” ADICIONAL

- **BASE DE TORRETA**
*** PAILON TUBULAR
- **TORRETA BALIZA**
*** LINEA CODE 3
*** LINEA FEDERAL SIGNAL
*** LINEA FENIEX

ACCESORIOS OPCIONALES ADICIONALES:

- BARRERA FRONTAL PERSONALIZADA CON ILUMINACION LED AL INTERIOR
- ILUMINACION LED TIPO FLASHER
- EXTINTOR ABC
- ROTULACION DE EQUIPO
- TIRON DE USO HEAVY
- LUCES IMANTADAS
- POLEA DE MANIOBRA (PATESCA)
- GATA DE AMARRE

GARANTÍA

Otorgamos una garantía contra cualquier defecto de fabricación y/o mano de obra ó materiales, por un periodo de..... **1 año ó 60,000 kms.**

Solo opera bajo condiciones de uso normal.

Para efectos de vehículos usados, recomendamos revisar el estado de su transmisión de velocidades, motor, batería, etc. ya que es esencial para la instalación de nuestro equipo, en caso contrario no nos hacemos responsables del mal funcionamiento del equipo instalado por estas causas.

FABRICANTE AUTORIZADO POR

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



VIDEO REFERENCIAL.

<https://www.youtube.com/watch?v=qjWX48rJJVs&t=2s>

IMAGENES REFERENCIALES



Av. Solidaridad Iberoamericana #2853-A, Las Pintitas. El Salto Jalisco, México.

TEL: (33) 36 95 39 36 WhatsApp (33) 16 58 18 35

Insta / Face: GrupoIndustrialDuran - Twitter: @duranindustrias



www.gruasarticuladas.com